



# SAUBERE WASCHANLAGEN

## PFLEGEANWEISUNG FÜR WASCHPORTALE UND WASCHHALLEN

# SONAX®

MADE IN GERMANY

### WASCHHALLENWÄNDE

Fliesen oder Kunststoffpaneele

#### 614 Hallen + FliesenReiniger

Bei Kalk- und Eisenablagerungen

**ANWENDUNG** | Produkt auftragen und kurz einwirken lassen - Stark verschmutzte Flächen mit Bürste, Schwamm oder Reinigungspad nachbehandeln - Anschließend mit Wasserstrahl gründlich abspülen - Immer partiell arbeiten



Art.Nr. 06146000 10 l  
Art.Nr. 06147050 25 l

#### 660 PowerClean

Bei schmierigen, fettigen Verschmutzungen

**ANWENDUNG** | Produkt mittels Niederdruck auftragen und kurze Zeit einwirken lassen - Stark verschmutzte Flächen mit Bürste, Schwamm oder Reinigungspad nachbehandeln - Anschließend mit starkem Wasserstrahl gründlich abspülen



Art.Nr. 06606000 10 l  
Art.Nr. 06607050 25 l

### GLASFLÄCHEN

#### 614 Hallen + FliesenReiniger

Bei Kalk- und Eisenablagerungen

**ANWENDUNG** | Produkt auftragen und kurz einwirken lassen - Stark verschmutzte Flächen mit Bürste, Schwamm oder Reinigungspad nachbehandeln - Anschließend mit Wasserstrahl gründlich abspülen - Immer partiell arbeiten



Art.Nr. 06146000 10 l  
Art.Nr. 06147050 25 l

#### 338 ScheibenKlar

Bei leichten alltäglichen Verschmutzungen

**ANWENDUNG** | Produkt auf die trockene Oberfläche auftragen - Mit geeignetem Microfasertuch verarbeiten - Immer partiell arbeiten



Art.Nr. 03385050 5 l  
Art.Nr. 03386000 10 l

### WASCHPORTALE

Edelstahl oder lackiert

#### 604 SpezialReiniger

Bei Kalk- und Eisenablagerungen

**ANWENDUNG** | Produkt auftragen und kurz einwirken lassen - Stark verschmutzte Flächen mit Bürste, Schwamm oder Reinigungspad nachbehandeln - Anschließend mit Wasserstrahl gründlich abspülen - Immer partiell arbeiten



Art.Nr. 06046000 10 l  
Art.Nr. 06047050 25 l

#### 660 PowerClean

Bei Wachs, Öl und sonst. Verschmutzungen

**ANWENDUNG** | Produkt auftragen und kurz einwirken lassen - Stark verschmutzte Fläche mit Bürste, Schwamm oder Reinigungspad nachbehandeln - Anschließend mit Wasserstrahl gründlich abspülen - Immer partiell arbeiten



Art.Nr. 06606000 10 l  
Art.Nr. 06607050 25 l

### WASCHBÜRSTEN

Textil oder Kunststoff

#### 672 AcidStar

Bei Kalk- und Eisenablagerungen

**ANWENDUNG** | Produkt mittels Niederdruck auftragen - Ca. 1-2 Std. einwirken lassen - Gründlich mit einem weichen Wasserstrahl (kein HD!) auswaschen bzw. das Programm „Waschen“ durchführen



Art.Nr. 06726000 10 l  
Art.Nr. 06727050 25 l

#### 660 PowerClean

Bei schmierigen, fettigen Verschmutzungen

**ANWENDUNG** | Produkt mittels Niederdruck aufsprühen - Mind. 2 Std., am besten über Nacht einwirken lassen - Gründlich auswaschen bzw. das Programm „Waschen“ durchführen



Art.Nr. 06606000 10 l  
Art.Nr. 06607050 25 l

### BODEN / LAUFSCHIENEN

#### 660 PowerClean

Bei Wachs, Öl und sonst. Verschmutzungen

**ANWENDUNG** | Zunächst grobe Verunreinigungen entfernen - Produkt auftragen und kurz einwirken lassen - Stark verschmutzte Flächen mit Reinigungspad oder Schrubber nacharbeiten - Anschließend mit Wasserstrahl gründlich abspülen



Art.Nr. 06606000 10 l  
Art.Nr. 06607050 25 l

#### 654 ConservEx -Wachs- und Konservierungslöser-

Bei rutschigen Böden im Konservierungsbereich

**ANWENDUNG** | Das Produkt mit einem geeigneten Niederdrucksprühgerät auf die zu reinigende Fläche sprühen - Nach kurzer Einwirkzeit mit einem Reinigungspad oder Schrubber nacharbeiten - Anschließend mit viel Wasser gründlich abspülen



Art.Nr. 06546000 10 l

### EIN-/AUSFAHRTSTORE

#### 604 SpezialReiniger

Bei Kalk- und Eisenablagerungen

**ANWENDUNG** | Produkt auftragen und kurz einwirken lassen - Stark verschmutzte Flächen mit Bürste, Schwamm oder Reinigungspad nachbehandeln - Anschließend mit Wasserstrahl gründlich abspülen - Immer partiell arbeiten



Art.Nr. 06046000 10 l  
Art.Nr. 06047050 25 l

### SONSTIGES

- Beleuchtungskörper
- Lichtschranken
- Heizkörper
- verzinkter Stahlbau lackiert
- Displays & Werbetafeln sowie andere abwaschbare Flächen

#### 604 SpezialReiniger

Bei Kalk- und Eisenablagerungen

**ANWENDUNG** | Produkt auftragen und kurz einwirken lassen - Stark verschmutzte Flächen mit Bürste, Schwamm oder Reinigungspad nachbehandeln - Anschließend mit Wasserstrahl gründlich abspülen - Immer partiell arbeiten



Art.Nr. 06046000 10 l  
Art.Nr. 06047050 25 l

#### 660 PowerClean

Bei Wachs, Öl und sonst. Verschmutzungen

**ANWENDUNG** | Produkt auftragen und kurz einwirken lassen - Stark verschmutzte Flächen mit Bürste, Schwamm oder Reinigungspad nachbehandeln - Anschließend mit Wasserstrahl gründlich abspülen - Immer partiell arbeiten



Art.Nr. 06606000 10 l  
Art.Nr. 06607050 25 l

#### 468 MultiWipes

Bei leichter Verschmutzung

Art.Nr. 04680000 72 Stk.

04901000 Reinigungsbürste  
04958000 Eimer für PFA-Wagen  
04960000 Niederdruck Sprühgerät 5 l

04509410 Glasfinituch  
04997000 Sprühbohy  
04174000 FlexiBlade  
04960000 Niederdruck Sprühgerät 5 l

04901000 Reinigungsbürste  
04958000 Eimer  
04960000 Niederdruck Sprühgerät 5 l

**PROFI-TIPP**  
Zur Pflege der Waschaggregate SONAX MoS20i, nach der Reinigung mit einem Sprühgerät und/oder einem Lappen dünn auftragen.

04960000 Niederdruck Sprühgerät 5 l

**ACHTUNG:**  
Waschmaterial niemals mittels Hochdruckgeräten reinigen!

04901000 Reinigungsbürste  
04958000 Eimer für PFA-Wagen  
04960000 Niederdruck Sprühgerät 5 l

04958000 Eimer für PFA-Wagen  
04960000 Niederdruck Sprühgerät 5 l

04901000 Reinigungsbürste  
04958000 Eimer für PFA-Wagen  
04960000 Niederdruck Sprühgerät 5 l  
04162000 Microfasertuch Außen

### ACHTUNG! Bei allen Reinigungsvorgängen gilt:

- Reinerlösungen niemals antrocknen lassen, dazu immer partiell arbeiten.
- Reinerlösungen immer mit viel Wasser (am besten mit einem Wasserhahn und nicht mit HD) abspülen.
- Ideal ist die Verarbeitung saurer Lösungen mittels Schrubber, Bürste bzw. Reinigungspad um verstärkte Aerosolbildung und somit Einatmen zu vermeiden.
- Bei Arbeiten mit aggressiven Reinigungsmedien muss die vorgeschriebene Arbeitsschutzkleidung wie Schutzbrille, Handschuhe etc. getragen werden.

- Die o.a. Verdünnungen sind Anhaltswerte und können im Einzelfall je nach Standort und Verschmutzungsart bzw. -grad abweichen. Bitte fragen Sie im Zweifelsfall vor der Anwendung Ihren SONAX Ansprechpartner.
- Bei Anwendung für gute Durchlüftung sorgen.